

NIVELEUR DE QUAI MINI-DOK (MONTÉ SUR RIVE)
MODÈLE «MD-CM» - MÉCANIQUE
SPÉCIFICATIONS:

Niveleur de quai mécanique Monté-sur-Rive (MSR) modèle _____, complet avec butoirs montés au mur, tel que fabriqué par BLUE GIANT.

MODÈLE	GRANDEUR DE PLATEFORME (l x L) (avec lèvre de 15" étendue)	CAPACITÉ (LBS.)
MDC6620M	66" x 27"	20,000 lbs.
MDC7220M	72" x 27"	
MDC6630M	66" x 27"	30,000 lbs.
MDC7230M	72" x 27"	

Pour convertir les dimensions en mm, multipliez pouces par 25.4. Pour convertir en kg, divisez lbs. par 2.2.

TYPE:

Niveleur de quai mécanique Monté-sur-Rive, et charnière soudé a un canal d'acier 8" encastré dans la fondation du front du quai.

FONCTIONNEMENT:

Mouvement vertical: Portée de service jusqu'à 5" (127 mm) au-dessus et au-dessous du niveau du quai.

Compensation verticale automatique: L'unité fournit une transition de 5" (127 mm) au-dessus et au-dessous du niveau de quai.

Opération de la lèvre: La lèvre s'étend automatiquement quand l'unité est abaissée sur le plancher du véhicule, et se rabat en position de repos sur le départ du camion. La longueur de l'extension de la lèvre sera au moins 15" (381mm) hors-tout.

OPÉRATION:

Modèle Mécanique: La rampe se lève en position verticale assistée par des ressorts lorsqu'on tire sur le levier de commande amovible avec poignée confortable. La rampe s'abaisse et la lèvre s'étend quand on repousse la poignée.

CAPACITÉ NOMINALE / DESSIN:

Processus de soudage conforme aux normes A.W.S.D1.1 (2008).Lèvre et Plateforme en acier à haute résistance à la traction. Plaque quadrillée antidérapante. Capacités disponibles - 20,000 lbs.(9,090kg) et 30,000 lbs.(13,636kg).

FINITION ET COULEUR:

Unité peinte en grise (standard).

GARANTIE:

Garanties sujettes aux limitations standard de responsabilité. Veuillez consulter les garanties de Blue Giant au <http://www.BlueGiant.com> pour tous les détails sur les garanties et l'enregistrement des produits.

ACCESSOIRES STANDARD:

- Deux butoirs moulés , 10" l x 13" H x 4" p (254 x 330 x 101mm) montée sur les supports de butoirs en acier à grand rendement.

ACCESSOIRES OPTIONNELLES:

- Système de feux de communication manuel tension de 115VAC. Inclut des panneaux d'avertissement pour le chauffeur en image direct et inverse. Poste de commande NEMA4X incluant des feux rouge et vert, et sélecteur à clé pour sélection manuelle. Dimensions hors-tout du poste de commande 5.9"l x 5.9"h x 3.57"p (150 x 150 x 91mm). Inclut aussi des DELs de circulation extérieures. Boîtier monobloc, construction étanche aux intempéries et fabriqué avec du HDP. Lumières 4" de diamètre (101mm) rouge et vert, mesurant 5"l x 11½"lo x ½"p (127 x 292 x 13mm). Feux DELs 24VDC, feu extérieur toujours la couleur opposée du feu intérieur.
- Cornière de 8" pour couler en place